

Deklaracja Właściwości Użytkowych sztywnego kątownika 40x68 22x1,25 ocynk (proces Sendzimira) No: DOP-GB-21351-CS-PL Data: 01-10-2019 wersja: PL		
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	21351	
2. Oznaczenie	sztywny kątownik 40x68 22x1,25 ocynk (proces Sendzimira)	
3. Zamierzone zastosowanie	Łącznik do połączeń ścian murowanych na zaprawie klejowej z istniejącymi elementami konstrukcji	
4. Zakres zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ściany wewnętrzne z silikatowych elementów murowych, bloczków i cegieł o wytrzymałości na ściskanie &gt; 12 N/mm<sup>2</sup> (kołek w konstrukcji)</li> <li>- pustaki silikatowe 5DF</li> <li>- klasa zaprawy &gt; M5</li> <li>- grubość spoin &gt; 2 mm, &lt; 5 mm</li> </ul>	
5. Producent	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
6. Upoważniony przedstawiciel	J.A. Bodegraven. Director	
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	3	
8. Czynności organu badawczego jednostki notyfikowanej wg EN 845-1 oraz EN 846-5	Jednostka notyfikowana nr 1153: TNO Built Environment and Geosciences bazowała i określiła wartości obciążenia poprzez: - Badania wg EN 846-5	
9. Europejska ocena techniczna	EN 845-1	
10. Deklarowane właściwości użytkowe wg EN 845-1 oraz EN 846-7		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Europejski dokument oceny
Wytrzymałość mechaniczna:		
- Wytrzymałość na rozciąganie	810 N	NEN-EN 846-7
- Wytrzymałość na ścinanie	400 N	NEN-EN 846-7
Trwałość / Odniesienie materiałowe	17	NEN-EN 846-7
11. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 10. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 5.		
Nieuwkoop, 01-10-2019		
		Podpis: 
		J.A. Bodegraven, Director