


Deklaracja Właściwości Użytkowych łącznika spoinowego 270 20x0,6 stal nierdzewna AISI 316 lub równoważna

No: DOP-GB-22020-CS-PL

Data: 01-10-2020 wersja: PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	22020	
2. Oznaczenie	Łącznik spoinowy ZIG-ZAG 270 20x0,6 stal nierdzewna AISI 316 lub równoważna	
3. Zamierzone zastosowanie	Łącznik symetryczny do połączeń konstrukcji murowych	
4. Zakres zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> - silikatowe elementy murowe, bloczki i cegły o wytrzymałości na ściskanie > 12 N/mm² - pustaki silikatowe 5DF, 3DF - pełne i perforowane elementy murowe (ceramika, beton, beton komórkowy, etc.) - klasa zaprawy > M5 - grubość spoin > 2 mm, < 12 mm 	
5. Producent	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
6. Upoważniony przedstawiciel	J.A. Bodegraven. Director	
7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	3	
8. Czynności organu badawczego jednostki notyfikowanej wg EN 845-1 oraz EN 846-5	Jednostka notyfikowana nr 1153: TNO Built Environment and Geosciences bazowała i określiła wartości obciążenia poprzez: - Badania wg EN 846-7	
9. Europejska ocena techniczna	EN 845-1	
10. Deklarowane właściwości użytkowe wg EN 845-1 oraz EN 846-7		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Europejski dokument oceny
Wytrzymałość mechaniczna: - Wytrzymałość na rozciąganie	950 N	846-7
Deformacja przy F _{decl} w mm	0,07	845-7
Minimalna długość zakotwienia w mm	130	846-7
Trwałość / Odniesienie materiałowe	1	845-1
11. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 10. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 5.		
Nieuwkoop, 01-10-2020		
Podpis:  J.A. Bodegraven, Director		